

TL SERIES

两路多用途扬全频声器系统

5.S TL系列音箱是一款独特前导向压缩驱动两路全频音箱，他拥有非常出色的音乐表现力。

5.S音响TL系列全新独特系统组合，撞击新的夜总会，酒吧音乐领域。音乐前卫，时尚，激情，气氛好，逐渐成为当地主流风格效果的产品，使更多宾客流连忘返，激情尽放。

TL系列10、12或15全频箱搭配TS系列超低频音箱系统，可以呈现更好低频效果，TS系列超低频音箱S-218B超强悍双18寸低音作为主阵容，为每个卡座增添了快感的节奏，让大众能够感受到顶级音响产品带来不同凡响的效果体验，也会感受到全所未有；精心打造服务理念。TL系列适用于量贩式KTV、派对房、音乐酒吧、夜总会、俱乐部和小型活动等提供了强大扩声解决方案。



L-10 技术参数

功率 (AES) :	320W	低 频:	10"喇叭组件进口合资布边低音单元, 2.55" (65mm) 音圈, 额定功率为: 320W (AES)
峰值功率:	1280W	高 频:	1"喉口, 采用合资定制压缩驱动单元, 1.75"(44mm)音圈, 额定功率为:
频率响应:	56Hz-18kHz		80W(AES)
阻 抗:	8Ω	输入连接器:	2*Neutrik™NL4MP 1+1-
覆盖角度:	90° X 60°	箱体材料:	15mm俄罗斯桦木夹板
灵敏度:	96dB	箱体处理:	黑色水性油漆
最大声压级:	125dB	尺 寸:	295mm*535mm*300mm (W*H*D)
分频 点:	1.5kHz(内置分频)	重 量:	16.55kg

L-12 技术参数

功率 (AES) :	465W	低 频:	12"喇叭组件采用合资低音单元, 3" (75mm) 音圈, 额定功率为: 465W (AES)
峰值功率:	1860W	高 频:	1"喉口, 采用合资定制压缩驱动单元, 1.75"(44mm)音圈, 额定功率为:
频率响应:	50Hz-18kHz		80W(AES)
阻 抗:	8Ω	输入连接器:	2*Neutrik™NL4MP 1+1-
覆盖角度:	90° X 60°	箱体材料:	15mm俄罗斯桦木夹板
灵敏度:	97dB	箱体处理:	黑色水性油漆
最大声压级:	128dB	尺 寸:	351mm*575mm*353mm (W*H*D)
分频点:	1.5kHz(内置分频)	重 量:	22.1kg

L-15技术参数

功率 (AES) :	620W	低 频:	15"喇叭组件合资布边低音单元, 3" (75mm) 音圈, 额定功率为: 620W (AES)
峰值功率:	2480W	高 频:	1.5"喉口, 组件采用合资压缩驱动单元, 2.35"(61mm)音圈, 额定功率为:
频率响应:	46Hz-18kHz		100W(AES)
阻 抗:	8Ω	输入连接器:	2*Neutrik™NL4MP 1+1-
覆盖角度:	90° X 60°	箱体材料:	15mm俄罗斯桦木夹板
灵敏度:	98dB	箱体处理:	黑色水性油漆
最大声压级:	131dB	尺 寸:	439mm*705mm*440mm (W*H*D)
分频点:	1.2kHz(内置分频)	重 量:	30.5kg